



DAIKIN · SINGLE SPLIT WANDMODEL

Perfera

FTXM-A/R · Topmodel met A+++ rendement en Flash Streamer luchtzuivering.

De Daikin Perfera is het stijlvolle topmodel onder de wandunits: seizoensrendementen tot A+++ in koel- én verwarmingsmodus, Heat Boost voor snelle opwarming en krachtige luchtzuivering dankzij de Flash Streamer-technologie. Met de geïntegreerde WLAN-adapter bedient u de Perfera overal via de Onecta app, of met uw stem via Google Assistant en Amazon Alexa.

A+++

Koelen én verwarmen
(tot)

19 dB

Fluisterstil, laagste
stand

R32

Koudemiddel, GWP
675

Wifi

Ingebouwd · Onecta
app

**Beschikbaar in vijf
vermogens**

2,0 kW ·
20

2,5 kW ·
25

3,5 kW ·
35

5,0 kW ·
50

7,1 kW ·
71

Ook leverbaar in 4,2 kW (42) en 6,0 kW (60) — vraag Clyma naar de mogelijkheden.

Wat u in huis haalt.

Een complete single split installatie bestaat uit een stijlvolle binnenunit en een robuuste buitenunit.

Binnenunit · wandmodel



Buitenunit · condensor



Zuinig, stil en gezond.

Het topmodel van Daikin combineert het hoogste rendement met luchtzuivering, slimme sensoren en fluisterstille werking.



VIJF MODELLEN · CAPACITEIT & RUIMTE

2,0 kW FTXM 20tot ±20 m²**2,5 kW** FTXM 25tot ±25 m²**3,5 kW** FTXM 35tot ±35 m²**5,0 kW** FTXM 50tot ±50 m²**7,1 kW** FTXM 71tot ±60 m²

Indicatie bij een gemiddeld geïsoleerde ruimte. Clyma adviseert u graag over het juiste vermogen.



Heat Boost

Snelle opwarming bij het opstarten.



Fluisterstil 19 dB

Nauwelijks hoorbaar, ideaal voor de slaapkamer.



Flash Streamer

Krachtige luchtzuivering voor optimale binnenlucht.



Zilverfilter

Allergeenbestrijding en luchtzuivering.



Comfort+

Dubbele lamel: koele lucht via het plafond, warme langs de muur.



3D-luchtstroom

Verticale én horizontale auto-swing, tot in de verste hoeken.



2-zone bewegingssensor

Richt de luchtstroom slim en bespaart energie.



Wifi & spraakbediening

Onecta app, Google Assistant, Alexa en Homey.



R32 koudemiddel

Modern koudemiddel met lage GWP.

Capaciteit & prestaties.

MODEL · FTXM	20	25	35	50	71
CAPACITEIT					
Koelvermogen (nom.) kW	2,0	2,5	3,5	5,0	7,1
Koelbereik kW	0,9 tot 3,0	0,9 tot 3,8	0,9 tot 4,4	1,7 tot 5,3	2,3 tot 8,5
Verwarmingsvermogen (nom.) kW	2,5	2,8	4,0	5,8	8,2
Verwarmingsbereik kW	0,8 tot 3,5	0,8 tot 5,0	0,8 tot 5,5	1,7 tot 6,5	2,3 tot 10,2
Verwarmingsvermogen bij -10 °C kW	2,24	2,30	2,35	3,85	5,01
ENERGIE & LABEL					
Energielabel koelen / verw.	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A+
SEER / SCOP	9,47 / 5,20	9,47 / 5,20	9,25 / 5,20	7,80 / 4,80	6,20 / 4,10
Opgenomen vermogen koelen (nom.) kW	0,37	0,48	0,76	1,36	2,34
Jaarverbruik koelen / verw. kWh	74 / 619	92 / 647	132 / 673	224 / 1.312	401 / 2.117
GELUID					
Geluidsdruk binnen, verw. (fluisterstil/hoog) dB(A)	20 / 39	20 / 39	20 / 39	31 / 43	34 / 46
Geluidsdruk binnen koelen, fluisterstil dB(A)	19	19	21	30	32

Nominale waarden volgens EN14825 / Ecodesign. Werkelijk verbruik is afhankelijk van woning en gebruik.

Units & installatie.

MODEL · FTXM	20	25	35	50	71
BINNENUNIT					
Modelcode	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM50A	FTXM71R
Afmetingen (h×b×d) mm	298×804×252	298×804×252	298×804×252	299×998×292	299×998×292
Gewicht kg	11,5	11,5	11,5	14,5	14,5
Wifi / Onecta app	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd
Voeding	230 V (1 fase)	230 V (1 fase)	230 V (1 fase)	230 V (1 fase)	230 V (1 fase)
BUITENUNIT					
Modelcode	RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM50A	RXM71R
Afmetingen (h×b×d) mm	552×840×350	552×840×350	552×840×350	552×840×350	734×954×401
Gewicht kg	36	36	36	36	55
LEIDINGEN & KOUEMIDDEL					
Vloeistofleiding inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Gasleiding inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Leidinglengte, max. m	20	20	20	20	30
Hoogteverschil, max. m	15	15	15	15	20
Voorgevuld tot m	10	10	10	10	10
Koudemiddel (GWP 675)	R32 · 0,95 kg	R32 · 0,95 kg	R32 · 0,95 kg	R32 · 0,95 kg	R32 · 1,15 kg

Binnendeel FTXM-A/R gecombineerd met buitendeel RXM-A/R. Werkingsbereik koelen -10 tot +50 °C, verwarmen tot -20 °C buitentemperatuur. Kabeldimensionering en afzekerwaarde volgens NEN en plaatselijke voorschriften. Technische wijzigingen voorbehouden.

Interesse in de Daikin Perfera?

Clyma adviseert, levert en installeert, inclusief 5 jaar garantie.
Bereken uw prijs online of vraag een vrijblijvende offerte aan.

085 50 55 535
info@clyma.nl

Clyma