



MITSUBISHI HEAVY · VLOERMODEL

SRF-serie

Vloermodel. Koelen én verwarmen, het hele jaar door.

Het vloermodel van Mitsubishi Heavy Industries is de ideale airconditioner voor ruimtes met hoge of juist verlaagde plafonds. Door de compacte afmetingen en het tijdloze, strakke Europese design past dit R32 toestel probleemloos in ieder interieur. Met een hoog seizoensrendement, een laag geluidsniveau en de 3D-autofunctie zorgt de SRF-serie het hele jaar door voor aangenaam comfort.

A++

Energielabel koelen
(tot)

25 dB

Geluidsdruk, laagste
stand

R32

Koudemiddel, GWP
675

3D

Autofunctie
luchtstroom

Beschikbaar in drie vermogens

2,5 kW · 25

3,5 kW · 35

5,0 kW · 50

Wat u in huis haalt.

Een complete installatie bestaat uit het compacte vloermodel binnen en een robuuste buitenunit.

Binnenunit · vloermodel



Buitenunit · condensor



Stil, schoon en zuinig.

Een betrouwbaar vloermodel boordevol comforttechniek, van een strak Europees design tot de 3D-autofunctie en optionele wifi-bediening.



DRIE MODELLEN · CAPACITEIT & RUIMTE

2,5 kW SRF 25 ZS-W

tot ±25 m²

3,5 kW SRF 35 ZS-W

tot ±35 m²

5,0 kW SRF 50 ZSX-W

tot ±50 m²

Indicatie bij een gemiddeld geïsoleerde ruimte. Clyma adviseert u graag over het juiste vermogen.



Hyper Inverter

Energiezuinige, traploze compressor.



Laag geluidsniveau

Fluisterstil vanaf 25 dB(A).



3D autofunctie

Automatische luchtstroom in meerdere richtingen.



Strak Europees design

Tijdloos, past in ieder interieur.



Hoog seizoensrendement

Zuinig koelen én verwarmen.



Geprogrammeerde bediening

Weektimer voor elke dag instelbaar.



Aanpasbaar LED-display

Helderheid naar wens instelbaar.



Automatische herstart

Herstart automatisch na een stroomuitval.



Comfortabele luchtstroom

Optimale, gelijkmatige luchtverdeling.



Optionele wifi

WLAN-adapter voor bediening via de app.



Compacte afmetingen

Voor hoge of juist verlaagde plafonds.



R32 koudemiddel

Modern koudemiddel met lage GWP.

Capaciteit & prestaties.

MODEL · SRF ZS-W	25	35	50
PRESTATIES KOELEN			
Koelvermogen (bereik) kW	2,5 (0,9 tot 3,1)	3,5 (0,9 tot 4,1)	5,0 (1,1 tot 5,6)
Opgenomen vermogen kW	0,59	0,82	1,32
SEER	7,4	8,1	7,5
Energielabel koelen	A++	A++	A++
PRESTATIES VERWARMEN			
Verwarmingsvermogen (bereik) kW	2,9 (0,8 tot 3,7)	4,5 (0,8 tot 5,2)	6,0 (0,8 tot 7,4)
Capaciteit bij -10 °C kW	2,4	2,9	4,1
Opgenomen vermogen kW	0,66	1,12	1,58
SCOP	4,0	4,7	4,6
Energielabel verwarmen	A+	A++	A++
GELUID & WERKBEREIK			
Geluidsdruk binnen (u-laag/hoog) dB(A)	25 / 38	29 / 40	28 / 46
Geluidsdruk buiten (silent mode) dB(A)	45 (41)	50 (44)	51 (42)
Werkbereik koelen / verwarmen °C	-15/+46 · -20/+24	-15/+46 · -20/+24	-15/+46 · -20/+24

Nominale waarden volgens ECODesign-richtlijnen. SEER/SCOP en energielabel volgens Ecodesign. Werkelijk verbruik is afhankelijk van woning en gebruik.

Units & installatie.

MODEL · SRF / SRC	25	35	50
BINNENUNIT (VLOERMODEL)			
Modelcode	SRF 25 ZS-W	SRF 35 ZS-W	SRF 50 ZSX-W
Luchthoeveelheid laag/hoog m ³ /h	402 / 540	438 / 552	444 / 690
Afmetingen (h×b×d) mm	600×860×238	600×860×238	600×860×238
Gewicht kg	18,0	19,0	19,0
Condensaansluiting mm	16	16	16
BUITENUNIT			
Modelcode	SRC 25 ZS-W2	SRC 35 ZS-W2	SRC 50 ZSX-W2
Luchthoeveelheid m ³ /h	1.644	1.890	2.340
Afmetingen (h×b×d) mm	540×842×290	540×842×290	640×871×290
Gewicht kg	31,0	34,5	45,0
AANSLUITING & KOUEMIDDEL			
Voeding V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Koudemiddel	R32	R32	R32

Werkingsbereik koelen -15 tot +46 °C, verwarmen -20 tot +24 °C. Kabeldimensionering en afzekerwaarde volgens NEN en plaatselijke voorschriften. Technische wijzigingen voorbehouden.

Interesse in het Mitsubishi Heavy SRF vloermodel?

Clyma adviseert, levert en installeert, inclusief 5 jaar garantie.
Bereken uw prijs online of vraag een vrijblijvende offerte aan.

085 50 55 535
info@clyma.nl

 **Clyma**