



MITSUBISHI HEAVY · SINGLE SPLIT WANDMODEL

SRK-ZS-W

Inverter wandmodel. Koelen én verwarmen, het hele jaar door.

De S-serie van Mitsubishi Heavy Industries is een stijlvol R32 wandmodel voor koelen én verwarmen. Met een bijzonder laag geluidsdrukkniveau vanaf 19 dB(A), individueel instelbare pendellamellen en een uitwasbaar enzymen- en geurfilter zorgt de SRK-ZS-W voor een aangenaam en schoon binnenklimaat. Leverbaar in drie kleuren: hoogglans wit, titanium en wit-zwart.

A+++

Energielabel koelen
(tot)

19 dB

Fluisterstil, laagste
stand

R32

Koudemiddel, GWP
675

3

Kleuren beschikbaar

Beschikbaar in vijf
vermogens

2,0 kW ·
20

2,5 kW ·
25

3,5 kW ·
35

5,0 kW ·
50

7,1 kW ·
71

Wat u in huis haalt.

Een complete single split installatie bestaat uit een stijlvolle binnenunit en een robuuste buitenunit.

Binnenunit · wandmodel



Buitenunit · condensor



Stil, schoon en zuinig.

Een betrouwbaar wandmodel boordevol comforttechniek, van fluisterstille werking tot uitwasbare filters voor schone lucht.



VIJF MODELLEN · CAPACITEIT & RUIMTE

2,0 kW SRK 20 ZS-Wtot ±20 m²**2,5 kW** SRK 25 ZS-Wtot ±25 m²**3,5 kW** SRK 35 ZS-Wtot ±35 m²**5,0 kW** SRK 50 ZS-Wtot ±50 m²**7,1 kW** SRK 71 ZS-Wtot ±60 m²

Indicatie bij een gemiddeld geïsoleerde ruimte. Clyma adviseert u graag over het juiste vermogen.



Inverter

Energiezuinige, traploze compressor.



Laag geluid 19 dB

Fluisterstil, ideaal voor de slaapkamer.



Auto snelstart

Snelle opwarming met de Auto-functie.



Autoswing lamellen

4 individueel instelbare pendellamellen.



Ecofunctie

Verlaagt het verbruik en de bedrijfskosten.



Enzymenfilter

Uitwasbaar enzymen- en geurfilter.



Allergenenfilter

Schonere, gezondere binnenlucht.



Automatische herstart

Herstart automatisch na een stroomuitval.



Comfortabele luchtstroom

Optimale, gelijkmatige luchtverdeling.



Optionele wifi

WLAN-adapter voor bediening via de app.



3 kleurmodellen

Hoogglans wit, titanium of wit-zwart.



R32 koudemiddel

Modern koudemiddel met lage GWP.

Capaciteit & prestaties.

MODEL · SRK ZS-W	20	25	35	50	71
CAPACITEIT					
Koelvermogen (nom.) kW	2,0	2,5	3,5	5,0	7,1
Koelbereik kW	0,9 tot 2,9	0,9 tot 3,1	0,9 tot 4,0	1,3 tot 5,5	2,3 tot 8,1
Verwarmingsvermogen (nom.) kW	2,7	3,2	4,0	5,8	8,0
Verwarmingsbereik kW	0,9 tot 4,3	0,9 tot 4,5	0,9 tot 5,0	1,3 tot 6,6	2,0 tot 9,3
ENERGIE & LABEL					
Energielabel koelen / verw.	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+
SEER / SCOP	8,50 / 4,60	8,50 / 4,70	8,40 / 4,70	7,00 / 4,60	6,10 / 4,00
EER / COP	4,55 / 4,58	4,03 / 4,32	3,93 / 4,26	3,70 / 3,72	3,18 / 3,86
Jaarverbruik koel / verw. kWh	83 / 793	103 / 804	146 / 895	250 / 1.158	407 / 1.995
GELUID					
Geluidsdruk binnen (laag/hoog) dB(A)	19 / 34	19 / 36	19 / 40	22 / 46	30 / 49
Geluidsvermogen binnen dB(A)	48	50	54	59	62
Geluidsdruk buiten (koelen) dB(A)	45	46	50	51	52

Nominale waarden volgens ECODesign-richtlijnen. SEER/SCOP en energielabel volgens Ecodesign. Werkelijk verbruik is afhankelijk van woning en gebruik.

Units & installatie.

MODEL · ZS-W	20	25	35	50	71
BINNENUNIT					
Modelcode	SRK 20	SRK 25	SRK 35	SRK 50	SRK 71
Afmetingen (h×b×d) mm	290×870×230	290×870×230	290×870×230	290×870×230	298×870×295
Gewicht kg	9,5	9,5	9,5	10,0	13,0
Voeding	230 V (1 fase)	230 V (1 fase)	230 V (1 fase)	230 V (1 fase)	230 V (1 fase)
Afzekering, traag A	16	16	16	16	16
BUITENUNIT					
Modelcode	SRC 20	SRC 25	SRC 35	SRC 50	SRC 71
Afmetingen (h×b×d) mm	540×842×290	540×842×290	540×842×290	595×842×290	595×845×300
Gewicht kg	31,5	31,0	34,5	36,0	43,5
LEIDINGEN & KOUEMIDDEL					
Leidinglengte, max. m	20	20	20	25	30
Hoogteverschil, max. m	10	10	10	15	20
Vloeistofleiding inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Gasleiding inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Koudemiddel (GWP 675)	R32	R32	R32	R32	R32
Vorgevuld kg	0,62	0,62	0,78	1,05	1,35

Werkingsbereik koelen -15 tot +46 °C, verwarmen -15 tot +24 °C. Kabeldimensionering en afzekerwaarde volgens NEN en plaatselijke voorschriften. Technische wijzigingen voorbehouden.

Interesse in de Mitsubishi Heavy SRK-ZS?

Clyma adviseert, levert en installeert, inclusief 5 jaar garantie.
Bereken uw prijs online of vraag een vrijblijvende offerte aan.

085 50 55 535
info@clyma.nl

Clyma